



DIELECTRIC

(ref. 9726)

CE CAT III

Bota de caña alta de Caucho

Rubber high leg boot

Norma Europea: EN ISO 20345:2011 (SB E

FO HRO SRA) / EN 50321:1999 (Clase 0)

Norma Americana: CSA Z195-14 / ASTM F
2413-11



DESCRIPCIÓN

Bota de caña alta (38 cm) fabricada en Caucho vulcanizado. (SB) Protección básica estándar para la norma **EN ISO 20345**. Piso estriado de alta resistencia mecánica. Suela de caucho resistente a hidrocarburos y antideslizante (SRA). **Caña y suela resistentes a ácidos y álcalis fuertes.** (FO) Suela resistente a hidrocarburos y ambientes hostiles. (E) Absorción de energía en el talón. Resistente a la penetración de agua (testado eléctricamente). Color de alta visibilidad con contraste amarillo y verde. Doble pieza de acero en enfranque para mejorar la estabilidad y soporte en escaleras. Fácil limpieza. Lacado superficial para protección climática. Prevista para actuar a alta temperatura. Botas probadas individualmente a 5kV (húmedo). Ensayo opcional a 10kV (húmedo) o 35kV (seco).

APLICACIONES

Para entornos de trabajo con riesgos de alto voltaje, operaciones en centrales eléctricas, operaciones en subestaciones (aumento/reducción/distribución), riesgos eléctricos en condiciones húmedas o expuestos al agua. Riesgos de fugas de alta corriente. Instalaciones eléctricas.

ESPECIFICACIONES

Color: Amarillo -Verde
Materiales: Caucho Vulcanizado
Tallas: 36-50
Normativa: EN ISO 20345:2011; EN 50321:1999;
CSA Z195-14 / ASTM F 2413-11

Los productos tendrán larga vida de servicio cuando se usen siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación de los productos. La protección no será la adecuada o total si los productos están dañados, se usan de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L Internacional declina toda responsabilidad por el uso indebido de estos productos. En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

DESCRIPTION

Full length (38 cm) vulcanized rubber boot. (SB) Standard Basic Protection as per EN ISO 20345. Grooved outsole with high resistance. Antislipping (SRA) rubber outsole resistant to hydrocarbons.. **Sole & Upper resistant towards strong acids and alkali.** (FO) Fuel Oil Resistant Outsole. (E) Shock absorption in the heel area. Waterproof (Electrically verified). High visibility with green and yellow contrast. Doubled ribbed ladder shank for improved midfoot stability and support. Easy for cleaning. Lacquer coating for weather protection. Catered to enter high temperature. Tested individual boots at 5kV (wet). Optional testing @10kV (wet) or 35kV (dry)

APPLICATIONS

For working environment with high voltage hazards, power station operations, substation (step-up/ step-down/ distribution) operations, electrical hazards with wet condition/ water exposure, high current leakage hazards, electrical installations

SPECIFICATIONS

Colour: Yellow - Green
Materials: Vulcanized Rubber
Sizes: 36-50
Norms: EN ISO 20345:2011; EN 50321:1999;
CSA Z195-14 / ASTM F 2413-11

The products will have long life service life time when used following the given information and its duration will depend on the treatment and application of the gloves. The protection will not be suitable or total if the gloves are damaged, are used in a wrong way or in not recommended applications. 3L Internacional declines all responsibility for the inappropriate use of these products. In case of hesitation contact with our technical department.

56004 FT
28/09/15



ES038714-1



ES038715-1

N.R.S. 39-04347/S