



PureFlo 3000

PAPR - Casco de protección



Ficha Técnica

PureFlo 3000 es un innovador respirador y purificador de aire motorizado que ofrece una exclusiva solución integral de protección respiratoria, facial, ocular, auditiva y de la cabeza.

Al no llevar colgando cables o mangueras ni ninguna unidad a la cintura, el respirador PureFlo 3000 ofrece total libertad de movimiento y puede usarse con otros EPI.

PureFlo 3000 es apto para múltiples sectores industriales, como el manufacturero, ferroviario y construcción, y proporciona a los obreros que trabajan en condiciones peligrosas una protección integral y un nivel de comodidad inigualable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso	1480 g
Rango de tallas	53–63 cm
Factor de protección	Factor de protección asignado (APF) - 40 Factor de protección nominal (NPF) - 500
Material del casco	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Material de la visera	Polycarbonato
Humedad	0-90 % (almacenamiento sin exponer a la luz solar directa)
Caudal de aire regulado	190/220 l/min
Rango de temperaturas	Carga: entre +5 °C y +40 °C Uso: entre -5 °C y +40 °C Almacenamiento (sin batería): de -20 °C a +50 °C
Alimentación eléctrica	Alimentación continua: tiempo de funcionamiento/capacidad de la batería: 4 horas Tiempo de carga: 2 horas
Accesorios:	Protectores de la visera Protecciones auditivas (SNR 26, 29 y 32)

CERTIFICACIONES

Protección respiratoria	EN 12941:1998+A2:2008 TH3P
Protección de la cabeza	EN 397:2012+A1:2012
Protección ocular/facial	EN 166:2002 1B3
Protección medioambiental	IP54 (en uso) IPX5 (limpieza); IEC 60509:1989