



■ Características de la Motosoldadora Honda

Motor:	HONDA
Potencia máx.:	4,5 KVA – 3.800 W.
Potencia nominal:	4 KVA – 3.200 W.
R.p.m.	3.000 r.p.m.
Tension / Frecuencia:	230 V. / 50 Hz.
Arranque:	Manual
Factor de potencia:	Cos phi 0,8
Nivel sonoro:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m
Ref. AYERBE:	5420260
Con pinza de masa	Porta electrodos y cepillo



■ **Características del Motor:**



Fabricante:		HONDA
Modelo:		GX 390
Potencia nominal:		13 CV
Cilindrada:		390 cm ³
Sistema de refrigeración:		Aire
Tipo de aceite del motor:		SAE 20W40 / IPE grado CD, CF
Aspiración:		Natural
R.P.M. del motor:		3.600 r.p.m.
Regulador de velocidad:		Mecánica
Carburante:		Gasolina
Consumo de carburante al 75%:		2,1 L/H.
Capacidad de aceite:		1,1 L.
Sistema de arranque:		Manual



■ Características del Alternador:

MARCA:	LINZ
Modelo:	E2W10 220 MDC
Régimen de soldadura normal 35%:	180 Amp
Régimen de soldadura intensivo 60%:	150 Amp
Electrodo max.:	4 mm rutilo y básico
Tipo de aislamiento:	Clase H
Grado de protección mecánica:	IP 23
Polos:	2
Tensión / Frecuencia:	230 / 50 Hz.
Tipo de revestimiento:	Estándar (sin impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L):	950 mm.
Alto (H):	700 mm.
Ancho (W):	730 mm.
Volumen de embalaje:	0,44 m ³
Peso:	90 kg.
Capacidad del depósito:	6,5 l.
Autonomía al 75%:	3 horas

