



■ ***Características del Grupo Electrónico Lombardini***

Motor:	LOMBARDINI
Potencia Max:	12,5 KVA - 10.000 W
Potencia Nominal:	10 KVA - 8.000 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Eléctrico
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	108 LwA & 80 LpA @ 7 m
Ref. AYERBE:	5418479



■ Características del Motor:



Fabricante :	LOMBARDINI
Modelo :	25 LD 425
Potencia Nominal :	19 Cv
Cilindrada :	851 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Diesel
Consumo de carburante al 75 % :	2,4 L / H
Capacidad de Aceite :	1,8 L
Sistema de Arranque :	Eléctrico



■ Características del Alternador:

Marca :	MECC ALTE
Modelo:	S20 W
Tipo :	Sin Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Fréquence:	50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	950 mm.
Alto (H) :	625 mm.
Ancho (W) :	746 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso :	140 Kg
Capacidad del Depósito :	25 L.
Autonomia al 75 %:	10 Horas

