



■ **Características del Grupo Electrónico Yanmar**

Motor:	YANMAR
Potencia Max:	6,5 KVA 400 V & 4 KBA 230 V
Potencia Nominal:	6 KVA 400 V & 3 KVA 230 V
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	400 & 230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Manual
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	108 LwA / 79 LpA@7 m.
Ref. AYERBE:	5418560



■ Características del Motor:



Fabricante :	YANMAR
Modelo :	LN 100
Potencia Nominal :	10 Cv
Cilindrada :	406 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Diesel
Consumo de carburante al 75 % :	1,7 L / H
Capacidad de Aceite :	1,1 L
Sistema de Arranque :	Manual



■ Características del Alternador:

Marca :	LINZ
Modelo:	E1S 10 MG
Tipo :	Con Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Compound
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	950 mm.
Alto (H) :	625 mm.
Ancho (W) :	746 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso :	110 Kg
Capacidad del Depósito :	5,5 L.
Autonomía al 75 %:	3,3 Horas

