



■ ***Características del Grupo Electrónico Vanguard***

Motor:	VANGUARD
Potencia Max:	19 KVA – 15.000 W
Potencia Nominal:	17 KVA – 14.000 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Eléctrico
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	99 LwA / 76 LpA @ 7 m.
Ref.	5418030



■ Características del Motor:



Fabricante :	VANGUARD
Modelo :	TWIN 31
Potencia Nominal :	31 Cv
Cilindrada :	627 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	3,9 L / H
Capacidad de Aceite :	1,7 L
Sistema de Arranque :	Eléctrico



■ Características del Alternador:

Marca :	MECC ALTE
Modelo:	SF20 F 200
Tipo :	Sin escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Autoexcitado sin escobillas
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia:	230 V - 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	1.050 mm.
Alto (H) :	860 mm.
Ancho (W) :	760 mm.
Volumen de embalaje :	0,67 m3
Peso :	140 Kg
Capacidad del Depósito :	25 L.
Autonomia al 75 %:	7 Horas

