



■ ***Características del Grupo Electrónico Kiotsu***

Motor:	KIOTSU
Potencia Max:	8 KVA 400 V & 3,5 KVA 230 V
Potencia Nominal:	7 KVA 400 V & 3 KVA 230 V
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	400 V & 230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Según modelo
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref.	5430050



■ Características del Motor:



Fabricante :	KIOTSU
Modelo :	KT 188
Potencia Nominal :	13 Cv
Cilindrada :	390 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	2,1 L / H
Capacidad de Aceite :	1,1 L
Sistema de Arranque :	Manual



■ Características del Alternador:

Marca :	LINZ
Modelo:	E1 S10 MH
Tipo :	Con Escobillas
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Compound
Tolerancia de Tensión :	+ - 5 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia:	400 & 230 V - 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ Dimensiones y Peso:

Largo (L) :	950 mm.
Alto (H) :	625 mm.
Ancho (W) :	746 mm.
Volumen de embalaje :	0,44 m3
Peso :	90 Kg
Capacidad del Depósito :	6 L.
Autonomia al 75 %:	3 Horas

