



430VRF



NORMATIVA



CAT II



4X43F

	Peso Total		
Talla	Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	10,20	52 x 29 x 34	8428371066500
6	7,56	50 x 26 x 32	8428371067026
7	8,16	50 x 26 x 32	8428371066524
8	8,88	51 x 28 x 33	8428371066548
9	9,72	51 x 28 x 33	8428371066562

Presentación

1 par bolsa/ 10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

TALLAS

10 / 6 / 7 / 8 / 9

DATOS TÉCNICOS

Guante soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.

Recubrimiento de poliuretano gris en palma.

Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.

Puño elástico.

Galga 13.

EFICAZ EN PANTALLAS TÁCTILES

PUNTOS CLAVES

HPPE. Fibra sintética de gran resistencia a abrasión y tenacidad. Entre sus propiedades destacan el alto nivel de protección a corte y abrasión.

Fibras de acero + Fibras de vidrio. Confieren al guante mayor protección a corte. Alcanzando en laboratorio nivel F en la prueba TDM.

Acabado poliuretano en palma. Tiene una fina inyección de poliuretano en palma, permite una perfecta adaptación y transpiración de la mano, proporcionando una excelente sensibilidad para la manipulación de piezas pequeñas.

Refuerzo entre pulgar e índice. Alarga la vida útil del EPI.

Indicado en trabajos con gran desgaste y fricción.

USO RECOMENDADO

Manipulación de chapas
Trabajos con objetos afilados
Industria del vidrio
Piezas cortantes
Mecanizados



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.