



Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante



Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# RELAX



negro

**ES** Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección SRA+O2+FO. SRA = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante. O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**EN** Women's shoe with elastic side fastening, split in leather micro D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfibre D'DRY®. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non-skid polyurethane sole.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level SRA+O2+FO.

SRA = nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant

O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

FO = oil resistance of the sole.

**FR** Chaussure femme à côtés élastiques de fermeture, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée sur la pelle de microfibre technique D'DRY®. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane antidérapante.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Niveau de protection O2+SRA+FO.

SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent

O2 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



Tallas / Sizes / Pointures : 35/42



GRUPO  
NAVENDI

[www.navendi.com](http://www.navendi.com)

Tel. 948 198 002

629 628 353