



REF: C1 009

capuchón

- ✓ **DESCRIPCIÓN:** Soporte de aluminio interno, sellado contra el tejido. Permite el intercambio de visores con facilidad.
- ✓ **TEJIDO:** 75% Para-aramida -25% aluminizado. 600 g/m²
- ✓ **CIERRE:** --
- ✓ **TALLAS:** --
- ✓ **COLOR:** Aluminizado

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C3 D3 E3 F1

EN ISO 13688:2013

CERTIFICADO
Nº19/1385/00/0161

CE⁰⁰⁹⁹
CAT. III

 No lavar

 No secar en secadora

 No limpiar en seco

 No utilizar blanqueantes

 No planchar

limpiar con un paño húmedo.

Niveles Certificación

A	Comportamiento a la llama	A1 - A2
B	Calor convectivo	B1
C	Calor Radiante	C3
D	Salpicaduras de aluminio fundido	D3
E	Salpicaduras de hierro fundido	E3
F	Calor por contacto	F1

**REF: A1 001
VISOR VIDRIO ORO**

- **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado oro tono 5. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato. Alta resistencia al calor radiante. EN 166

**REF: A1 002
VISOR POLICARBONATO ORO**

- **DESCRIPCIÓN:** visor en policarbonato de 2mm. Acabado oro. Se convierte en panorámico al fijarse en un soporte curvo. EN 166

**REF: A1 001
VISOR VIDRIO ORO**

- **DESCRIPCIÓN:** visor trilaminado transparente. Dos capas de vidrio fijadas con una intermedia de policarbonato. EN 166

