



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET



KOALA R15

- Anticaídas con función de recuperador.
- Su carcasa de aluminio lo hace ideal para situaciones de alto rendimiento y offshore.
- La función de recuperador se activa con el cambio de posición del brazo del asa tirando de un pin.

Material	
Cable	Acero galvanizado (4mm)
Cárter	Aluminio
Conector	Acero

Norma	EN 360 EN 1496 ANSI Z359-1:2007
Longitud (m)	15
Peso (Kg)	9
Alto (mm)	340 (carcasa)
Largo (mm)	200
Ancho (mm)	135 (117 carcasa)
Carga (Kg)	136
Resistencia estática	15 kN
Fuerza de impacto	< 6 kN
Distancia de parada	1,42 m
Abertura conector (mm)	18
Testigo de caída	Si
Vida útil	Ilimitada
Ventaja mecánica	9:1 en el mecanismo de recuperación

SOPORTE TRIPODE TRIP1



- Soporte tipo abrazadera con cierre rápido de mariposa.
- Apto para trípode Irudek Trip1
- Dimensiones para fijar la pletina a la pata del trípode: 45 x 100mm

SOPORTE VARIOS



- Soporte tipo abrazadera con cierre atornillado.
- Apto para:
 - Poste Irudek Davit
 - Brazo Irudek Side Entry