





A batería




Superficie
filtrante



Presión de
cepillos
regulable



Sistema
Alza-Flap



Filtro cartucho
de alta eficiencia



Sacudidor de
filtro eléctrico



Cargador y baterías opcionales

CARACTERÍSTICAS

- Barredora industrial de grandes prestaciones que garantiza un barrido perfecto.
- Chasis auto-portante de acero que garantiza robustez y larga duración.
- Todos los mandos de maniobra ubicados frontalmente al operario.
- Control eléctrico de la velocidad e indicador de carga de la batería.
- Lámpara destellante giratoria sobre tapa filtros.
- Depósito de residuos de acero con capacidad de 55 L, extraíble sobre ruedas de apoyo.
- 4 m² de superficie filtrante que se obtiene mediante 5 filtros de cartucho.
- Tracción delantera mediante motor de 700 W.
- Cepillo central y lateral derecho.
- Freno de servicio y estacionamiento.
- Pedal de mando Alza-flap que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.

- Pedal mando de cepillo lateral.
- Cepillo central oscilante.
- Regulación y sustitución del cepillo central y lateral en pocos minutos sin necesidad de herramientas.
- Turbina de aspiración accionada mediante motor independiente de gran potencia y fiabilidad.
- Cómodo acceso a baterías levantando el asiento del operario.
- Sacudidor de filtro eléctrico.
- Ruedas de goma elásticas anti-huella.
- Parachoques delanteros en goma.

ACCESORIOS OPCIONALES

P.V.P.

12V120AH	Batería 2x12 Vx120 Ah-5H (autonomía aproximada 2-2.5 h) Serie C	616,00
C2415	Cargador de batería 24 V-15A Serie C	237,00

11B650ET

Capacidad de limpieza m²/h	4.900
Nº de cepillos	1 central + 1 lateral
Ancho de barrido mm	850
Capacidad de depósito L	55
Superficie filtrante m²	4
Potencia máx. instalada W	1.670
Batería ácido n°V/Ah	2x12x120
Autonomía baterías h	2÷2.5
Pendiente máx. superable %	10
Dimensiones (LxAnxAl) cm	115x80x121
Peso kg	186

