



B1300G/
B1300E



B1440E/
B1440D



Cargador y baterías opcionales

CARACTERÍSTICAS

- Las barredoras B1300-B1440 son fiables y aptas para cualquier superficie.
- Estudiadas para un mínimo mantenimiento y muy fácil acceso a la zona mecánica.
- Descarga hidráulica del contenedor de residuos (altura de 40 - 145 cm).
- Tracción electrónica en rueda delantera en el modelo B1300B eléctrico.
- Tracción electrónica en 2 ruedas traseras en el modelo B1440E eléctrico.
- Tracción hidráulica en rueda delantera en las versiones gasolina y diésel, B1300G-B1440D.
- Protectores de acero contra golpes para los cepillos laterales y sistema plegable "antishock" en caso de golpe.
- Doble turbina de aspiración, con apertura y cierre.
- Alza-Flap a pedal que permite la recogida de residuos de cierto volumen y poco peso.
- Ruedas de gran diámetro súper elásticas para mayor confort y tracción.
- Superficie filtrante gigante de 11 m² en B1440 y de 5,5

m² en B1300, ambos modelos con sacudidor eléctrico autolimpiador de filtros con tolerancia a polvo fino.

- Todos los controles frente al operador.
- Avisador acústico marcha atrás y luz de seguridad flash.
- Frenos de servicio y estacionamiento.
- Batería de 24 V / 305 Ah con autonomía de 3 a 4 horas en modelo B1300E (opcional).
- Batería de 24 V / 450 Ah con autonomía de 4 a 5 horas en modelo B1440E (opcional).
- Soportes para grúa de elevación.

ACCESORIOS OPCIONALES B1300E

		P.V.P.
6V320AH	Batería 4x6 Vx320 Ah-5H (auton. aproximada 3-4 h) Serie C	1.867,00
C2460	Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C	746,00

ACCESORIOS OPCIONALES B1440E

		P.V.P.
24V450AH	Batería 1x24 Vx450 Ah-5H (auton. aproximada 4-5 h) Serie C	2.109,00
C2460	Cargador batería 24 V-60A 400V Serie C	746,00

	B1300G	B1300E	B1440E	B1440D
Capacidad de limpieza m²/h	9.700	9.700	11.500	11.500
Nº de cepillos	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales	1 central + 2 laterales
Ancho de barrido mm	1.300	1.300	1.440	1.440
Capacidad de depósito residuos L	115	115	180	180
Superficie filtrante m²	5,5	5,5	11	11
Motor hp/kW	Honda Gasolina 6,5/5	-	-	Kubota Diésel 17/12,5
Motor eléctrico V/W	-	24/2.710	24/3.200	-
Altura descarga hidráulica mm	1.450	1.450	1.430	1.430
Tracción	Hidráulica delantera	Electrónica delant.	Electrónica trasera	Hidráulica trasera
Velocidad máx. m/seg	2,0	2,0	2,2	2,2
Autonomía baterías h	-	4	5	-
Pendiente máx. superable %	18	12	14	18
Rumorosidad dB	84	84	82,5	82,5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	156x102x130	156x102x130	186x125x156	186x125x156
Peso kg	478	448	750	870