



KF51EM/KRA40LM

KF51EM
Escaleras mecánicas



KRA40LM
Limpiamoquetas



K
kruger.es

eco
Mínimo
consumo
de agua

2/3
Potente aspirador
de 2/3 etapas

**Gran presión
sobre cepillos**

**Depósito de
polietileno
resistente a
golpes y ácido**

USO RECOMENDADO

KF51EM: Fregadora profesional, compacta, robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas. Especialmente indicada para estaciones de ferrocarril, autobuses, metros, aeropuertos, centros comerciales, etc. donde dispongan de escaleras o rampas mecánicas.

KRA40LM: Limpiamoquetas profesional, compacta, robusta y fiable, idónea para la limpieza y mantenimiento de suelos de moqueta de hoteles, exposiciones, pabellones, recintos feriales, gimnasios, oficinas bancarias, etc.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS KF51EM

- Fregadora para la limpieza y mantenimiento de escaleras y rampas mecánicas.
- De forma eficiente, elimina toda la suciedad y los residuos que se encuentran en las escaleras y rampas mecánicas.
- Sistema de fregado con cepillo en horizontal y con inyección extracción en vertical.
- Limpieza de escalera o rampa en movimiento.
- Sencillo sistema de rotación del cabezal de cepillos, para la limpieza de los extremos de las escaleras mecánicas.
- Posibilidad de conectar aspirador auxiliar para aumentar la potencia y eficiencia de la limpieza.
- Kit cepillos de nylon y boquilla de secado que permiten el fregado convencional de todo tipo de superficies.

ACCESORIOS DE SERIE KF51EM

Kit cepillos Tynex.

Kit cepillos Nylon.

Boquilla de secado.

Kit inyección que incluye: Manguera aspiración-inyección, boquilla estrecha, boquilla ancha, tubos prolongación, pistola inyección y cajón para limpieza de cepillos.

CARACTERÍSTICAS KRA40LM

- Máquina compacta para la limpiar superficies medias y grandes hasta 250 m²/h.

- Es posible limpiar perfectamente una franja de 400 mm en una sola pasada gracias a sus 2 cepillos contra-giratorios que eliminan la suciedad desde la base de las fibras de las alfombras y moquetas.
- El flujo del agua se puede ajustar para limpieza de mantenimiento con bajo grado humedad o para limpieza a fondo.
- El sistema de alta presión permite eliminar la suciedad de manera óptima con un tiempo de secado muy corto (menos de 1 hora).
- Gracias a su funcionamiento silencioso (menos de 60 dB) puede trabajar en espacios silenciosos.
- Máquina de inyección-extracción compacta con tracción manual hacia atrás.
- Ancho de trabajo 400 mm.
- Depósitos de polietileno 35/35 L.
- Potente motor aspiración y alta depresión con 3 etapas 1.500 W.
- 2 cepillos cilíndricos con funcionamiento a contra-giro.
- Toma de corriente auxiliar en máquina.

ACCESORIOS OPCIONALES KRA40LM

P.V.P.

H10RAGNOL50	Manguera 5 m inyección-extracción manual	228,00
NS10PNM	Boquilla manual completa tapicerías	132,00
NS300M	Boquilla manual completa moquetas 300 mm con boca de en aluminio, 3 inyectores y tubos prolongación en inox.	438,00

	KRA40LM	KF51EM
Rendimiento máx. m ² /h	250	1.000
Ancho de fregado mm	363	510
Ancho de secado mm	400	870
Voltaje V/Hz	230/50	230/50
Nº cepillos cilíndricos / Ancho mm	1/363	1/510
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	600/25	400/30
Potencia motor cepillos W	120	900
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	3.400/1.500	2.100/700
Depósito agua limpia L	35	35
Depósito recuperación L	35	35
Bomba inyección W bar L/m	80/9/4.5	48/2/0.8
Rumoresidad dB	60	70
Longitud de cable m	15	15
Dimensiones (LxAxAI) cm	104x42x96	97x60x74
Peso (sin baterías) kg	50	96

