



KF675BBC

Cargador y baterías incluidos



KF6580BBC



CARACTERÍSTICAS

- Modelos recomendados para superficies duras y semi-duras, al disponer de tracción automática mediante diferencial con marcha atrás.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción automática mediante diferencial sobre ruedas traseras que garantizan una elevada estabilidad, especialmente en suelos mojados.
- Freno eléctrico y dirección asistida.
- Velocidad de trabajo regulable para adaptarse al tipo de suciedad.
- Dispositivo automático de reducción de la velocidad en giro, tanto en avance como en marcha atrás (KF6580BBC).
- Cabezal de lavado flotante.
- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Innovador sistema transmisión giro cepillos mediante cepillos dentados (KF6580BBC).
- Sistema mecánico de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado (KF675BBC).
- Sistema mecánico (KF675BBC) o automático electrónico (KF6580BBC) de subida/bajada del cabezal de lavado y de la boquilla de secado.
- Motor de aspiración (2 etapas en KF675BBC y 3 etapas en KF6580BBC) de gran potencia y acústicamente aislado.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo.
- Manguera con adaptador a grifo para el llenado depósito agua (KF6580BBC).
- Sistema de control de salida del detergente mediante electroválvula y dosificador detergente de 0 a 1,5%.
- Montaje de los cepillos simple y rápido gracias al sistema de enganche automático.
- Boca de aspiración situada detrás de los cepillos que asegura una mayor limpieza ya que las ruedas avanzan sobre suelo seco.

- Cuenta horas digital.
- Indicador luminoso de estado de carga de las baterías.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Ruedas en termoplástico.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto, con labios de goma reversibles.
- Baterías y cargador incluidos.

ACCESORIOS DE SERIE

55111255	Cepillo nylon 0.3 fino 330 mm KF675BBC (2 uds.)
D0010	Cepillo dentado 0.9 duro 330 mm KF6580BBC (2 uds.)
12V115AHGEL	Batería 12 V 115 Ah AGM (2 uds.)
01080031	Cargador alta frecuencia 24 V 10 Ah

ACCESORIOS OPCIONALES KF675BBC

	P.V.P.
55111105	Cepillo nylon 0.6 duro 330 mm (ud.) 82,00
55111106	Cepillo Tynex 330 mm (ud.) 236,00
55111107	Platos arrastre velcro 330 mm (ud.) 109,00

ACCESORIOS OPCIONALES KF6580BBC

	P.V.P.
D0020	Cepillo nylon 0.7 duro 330 mm (ud.) 110,00
D0030	Cepillo Tynex 330 mm (ud.) 260,00
D0040	Platos arrastre velcro 330 mm (ud.) 170,00

ACCESORIOS OPCIONALES COMUNES

	P.V.P.
1327300013	Disco de abrillatado 330 mm 16,00
1327100013	Disco de fregado 330 mm 16,00
1327200013	Disco de abrasivo 330 mm 16,00
1521201	Disco de abrasivo Plus 330 mm 16,00
1348250000	K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg 118,00
1350250000	K50 Detergente fuerte esp. suelos con rodadas 25 kg 190,00

KF675BBC

Rendimiento máx. m ² /h	3.250
Ancho fregado mm	660
Ancho secado mm	900
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/330
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	150/32
Potencia motor cepillos W	2x400
Potencia motor tracción W	400
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.700/400
Depósito agua limpia L	80
Depósito recuperación L	80/85
Pte. máx. superable vacío/lleno %	13/10
Batería V/Ah	2x12x115 AGM
Autonomía baterías h	2
Dimensiones (LxAnxAl) cm	123x63x121
Peso (sin baterías) kg	160

KF6580BBC

Rendimiento máx. m ² /h	3.900
Ancho fregado mm	650
Ancho secado mm	800
Voltaje V	24 DC
Nº cepillos / Diámetro mm	2/330
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm ²	225/41
Potencia motor cepillos W	1x550
Potencia motor tracción W	300
Depresión mm/H ₂ O / Pot. motor aspiración W	1.526/500
Depósito agua limpia L	80
Depósito recuperación L	80
Pte. máx. superable vacío/lleno %	16/10
Batería V/Ah	2x12x115 AGM
Autonomía baterías h	3÷4
Dimensiones (LxAnxAl) cm	132x73x122
Peso (sin baterías) kg	130

