



KF90B



Cargador  
y batería  
opcionales



Labio de  
aspiración  
reversible



Potente  
motor aspiración  
de 3 etapas



Electroválvula  
detergente



Presión sobre  
cepillos



Indicador  
luminoso de  
carga de batería



Cuenta horas



Dispositivo  
antiespuma



Depósito de  
polietileno  
resistente a  
golpes y ácido



Cargador y baterías opcionales



## CARACTERÍSTICAS

- Fregadora profesional de hombre a bordo de gran autonomía operativa gracias a su robustez, fiabilidad y fácil manejo, es idónea para los trabajos más exigentes y pesados.
- Chasis construido en perfiles de acero con un espesor de 5 a 12mm protegidos con pintura anti-corrosiva.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos. Esta gran capacidad de carga reduce el nº de paradas y maximiza el rendimiento de la carga de la batería.
- Tapa de gran diámetro en depósito de recuperación que permite una rápida y fácil limpieza.
- El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito.
- Aforador flotador que interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno.
- NFS Sistema anti-espuma para la protección del motor de aspiración.
- Panel de control sencillo e intuitivo equipado con contador de horas, mando de control de velocidad e indicador de falta de solución de detergente y de carga de batería.
- Tracción mediante motor reductor sobre rueda delantera.
- Sistema de freno eléctrico sobre motor reductor rueda delantera.
- Cabezal de lavado mono bloque con sistema de auto-nivelado ALS, y presión constante de los cepillos 80Kg.

- Transmisión a los cepillos mediante motor reductor.
- Subida y bajada automática de cepillos y boca de secado.
- Dispositivo automático de elevación de la boquilla de secado para la marcha atrás.
- Dispositivo automático de detención de cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada.
- Motor de aspiración de 3 etapas de gran potencia.
- Dosificador solución de detergente mediante electroválvula.
- Boquilla de aspiración perfilada en "V" de fácil regulación y secado perfecto.
- Ruedas de poliuretano anti-huella altamente resistentes.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías.
- Toma externa para la carga de baterías.
- Compartimento para cofre baterías 450Ah C5 que permite un tiempo de trabajo continuo de hasta 5h.

## ACCESORIOS DE SERIE

55111845 Cepillo nylon 0.6 duro 457 mm (2 uds.)

## ACCESORIOS OPCIONALES

|                                                                       | P.V.P.   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 24V450AH Batería 1x24 Vx450 Ah-5H Serie C                             | 2.109,00 |
| C2460 Cargador de batería 24 V 60 Ah Serie C                          | 374,00   |
| 55111849 Cepillo nylon 0.3 fino 457 mm (ud.)                          | 131,00   |
| 55111848 Cepillo Tynex 457 mm (ud.)                                   | 401,00   |
| 55111850 Plato arrastre velcro 457 mm (ud.)                           | 156,00   |
| 1321845001 Disco de abrillatado 450 mm                                | 26,00    |
| 1321845002 Disco de fregado 450 mm                                    | 26,00    |
| 1321845004 Disco de abrasivo 450 mm                                   | 26,00    |
| 1321845003 Disco abrasivo Plus 450 mm                                 | 26,00    |
| 1348250000 K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg                        | 118,00   |
| 1350250000 K50 Desengrasante fuerte especial suelos con rodadas 25 kg | 190,00   |

## KF90B

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Rendimiento máx. m²/h                      | 6.200      |
| Ancho fregado mm                           | 900        |
| Ancho secado mm                            | 1.000      |
| Voltaje V                                  | 24 DC      |
| Nº cepillos / Diámetro mm                  | 2/457      |
| Giro y presión cepillos rpm/kg/cm²         | 150/80     |
| Potencia motor cepillos W                  | 1.250      |
| Potencia motor tracción W                  | 1.000      |
| Depresión mm/H₂O / Pot. motor aspiración W | 1.734/550  |
| Depósito agua limpia L                     | 140        |
| Depósito recuperación L                    | 150/180    |
| Pte. máx. superable vacío/lleño %          | 10/7       |
| Batería V/Ah                               | 1x24x450   |
| Autonomía baterías h                       | 5          |
| Dimensiones (LxAnxAl) cm                   | 175x93x149 |
| Peso (sin baterías) kg                     | 262        |



Plato arrastre  
velcro

Cepillo  
Tynex

Cepillo  
Nylon



Disco fregado / abrillatado / abrasivo



Producto químico