



GRUPO
NAVENDI



kruger.es



Agua caliente



Paro total
electrónico
temporizado




Sistema
seguridad



INOX
Carrocería acero
inoxidable



Grupo motor-
bomba



Unión motor-
bomba mediante
junta elástica



Manómetro en
baño de glicerina



Cuenta horas en
cuadro de mando



Dispositivo
anticalcáreo



KGM15020C/KGM20020C



Equipamiento profesional completo



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F de alta eficiencia $\eta = 95\%$, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m.
- Control nivel de aceite y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula By-Pass automática de regulación de presión y producción de vapor.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Sistema DSS, seguridad que no permite arrancar al motor si la presión del latiguillo no es inferior a 15 bar.
- Cuenta horas interno en cuadro de maniobra.
- Depósito de agua 10 L de acero inoxidable dotado de doble flotador, filtro y dispositivo anticálcico por goteo.
- Indicadores luminosos de control tensión, falta gas-oil, falta de llama y avería.

- Caldera de acero inoxidable, alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Caldera de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire, dotada de serpentín en tubo de acero de doble recorrido y termostato regulación temperatura 30-150°C.
- Control de llama y parada del quemador por falta de agua.
- Motor ventilador independiente para el quemador.
- Bomba gas-oil antigripado.
- Combustible gas-oil "A".
- Salida de producto químico en alta presión.
- Chasis y carrocería en acero inoxidable.

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA38106 Manguera alta presión $\frac{3}{8}$ " 10 m conexión rápida
- 302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
- 302022021 Lanza acero inox. 420 mm con conexión rápida
- 1023000000 Porta-boquillas doble automático
- 1003625... Boquilla alta presión $\frac{1}{4}$ " - 25° según modelo
- 10036000 Boquilla alta presión $\frac{1}{4}$ " chorro directo según modelo

Posibilidad (bajo pedido) de voltaje a 230 trifásico y 60 Hz en todos los modelos (Consultar precios)

	KGM15020C	KGM20020C
Presión máx. bar	30-150	30-200
Caudal L/h	1.200	1.200
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	7.000	9.400
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. generada °C	30÷150	30÷150
Consumo Gas-Oil kg/h	7,52	7,52
Depósito Gas-Oil L	25	25
Depósito agua L	10	10
Depósito descalcificador L	1,5	1,5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	135x68x72	135x68x72
Peso kg	205	215

