



Accesorios de serie



KGVC4000



KGVC9000

NOVEDAD

Modelos



Importante:
Se recomienda
usar agua
descalcificada

KGVC4000 | KGVC9000

Sus altas prestaciones de presión y caudal de vapor hacen de estas máquinas la herramienta indispensable para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies y elementos que requieren una extrema limpieza. Especialmente indicado para los sectores: Alimentación, sanitarios, hostelería, automoción, industrial, urbanismo, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Equipos **ECOLÓGICOS**, de mínimo impacto ambiental por su reducido consumo de agua y químicos.
- Desinfecta, esteriliza y elimina bacterias, moho y hongos.
- Sistema de aspiración para una limpieza impecable.
- Simultáneamente limpia y seca las superficies, ahorrando tiempo y costes.
- Gestión electrónica de las funciones de la caldera y de la potencia.
- Regulador flujo de vapor.
- Sistemas de seguridad mediante termostatos, válvulas de seguridad y baja tensión en la empuñadura 6V.
- Indicador digital de la temperatura Steam Ready y H₂O Refill.
- Manómetro presión y testigos luminosos de corriente, falta vapor y de agua.
- Visualización nivel agua.
- Interruptor general y caldera.
- Pulsador detergente hidro-chorro.
- Maniobra integrada en pistola (Vapor-aspiración-detergente o hidro-chorro).
- Caldera y carrocería de acero inoxidable AISI 304.
- Depósito de recarga de 5/8 litros de capacidad según modelo.
- Depósito para detergente 5L.

ACCESORIOS DE SERIE

YFL66003	Manguera flexible vapor/aspiración 3 m.
UTRN0000	2 tubos prolongación 500 mm.
YLAN0004	Lanza limpieza.
UBON0008	Boquilla tapicerías KGVC4000.
YLAN5005	Boquilla tapicerías KGVC9000.
YSPN0000	Cepillo multiuso suelos.
USPN0001	Protección alfombras para cepillo multiusos.
YSPN0001	Soporte con labios goma para cepillo multiusos.
UPN60012	Paño para cepillo rectangular.
YSPN0003	Cepillo triangular.
YSPN0004	Soporte para cepillo triangular.
UPN60000	Paño para cepillo triangular.
VPUN0004	Boquilla para vidrios 250 mm.
YBON1002	Boquilla plana con goma.
UBON0001	Boquilla aspiración curva.
USPN3001	Cepillo redondo nylon Ø28 mm.
USPN3008	Cepillo redondo nylon Ø40 mm.
USPN3005	Cepillo redondo nylon Ø65 mm.
USPN3009	Cepillo redondo metal inox. Ø40 mm.
USPN3010	Cepillo redondo metal latón Ø40 mm.
YACASP00	Tubo sonda vaciado.
UUT00000	Llave de tubo mantenimiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

YFL66004	Manguera flexible completa reforzada 4.5 m
1371500000	K71 - Desengrasante neutro ecológico vapor 5 kg
1370500000	K70 - Detergente con efecto higienizante especial vapor 5 kg
1375500000	K75 - Producto anticalcáreo vapor 5 kg



	KGVC4000	KGVC9000
Potencia máx. W	5.000	10.400
Potencia caldera máx. W	3.600	9.000
Potencia aspiración máx. W	1.400	1.400
Tensión V-Hz	1-230-50	3-400-50
Presión vapor bar	10	10
Producción vapor kg H ₂ O/h	6	15
Capacidad caldera L	3 + 5	4.2 + 8
Depósito detergente L	5	5
Temperatura máx. °C	185	185
Depósito recuperación L	10	10
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x51x100	80x55x102
Peso kg	38	47