



GRUPO
NAVENDI



TST

Paro total
electrónico
temporizado



Tapa de ABS



Grupo motor-
bomba



Unión motor-
bomba mediante
junta elástica




Manómetro en
baño de glicerina



Regulación
de presión y
producto químico
desde lanza



Depósito
producto químico



Enrollador
opcional



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- Motor de alta eficiencia $\eta = 95\%$, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula By-Pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado con mango de polietileno robusto y cómodo para el transporte.
- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Depósito de detergente incorporado.

- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Predisposición para colocar enrollador de manguera.

Posibilidad (bajo pedido) 60 Hz y de voltaje a 230 V trifásico para KH2015F (Consultar precios)

Posibilidad en ambos modelos de Kit de temperatura agua a 85°C en admisión (Consultar precios)

ACCESORIOS DE SERIE

MKA516105	Manguera alta presión 5/16" 10 m con conexión rápida
302122003	Pistola prolongación térmica 500 mm
302022021	Lanza acero inox. 420 mm
1000101000	Porta-boquilla regulable alta y baja presión 1/4 - 1/4"
10036...	Boquilla alta presión 1/4" - 25° según modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

	P.V.P.
207104009	Enrollador manual manguera hasta 20 m (sin manguera) 319,00
903504001	Mango acero inox.+ depósito detergente para 207104009 196,00

	KH1510F	KH2015F
Presión máx. bar	30-150	30-200
Caudal L/h	600	900
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	3-400-50
Potencia total W	3.300	7.000
RPM	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60
Depósito detergente L	4	4
Dimensiones (LxAnxAl) cm	78x50x81	75x50x81
Peso kg	52	62

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 , 629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com