



GRUPO
NAVENDI



Paro total
electrónico
temporizado



Tapa de ABS



Grupo motor-
bomba




Unión motor-
bomba mediante
junta elástica



Manómetro en
baño de glicerina



Regulación
de presión y
producto químico
desde lanza



Enrollador
opcional



USO RECOMENDADO

Hidrolimpiadoras industriales de uso intensivo diseñadas para trabajos exigentes resolviendo cualquier problema de limpieza en menos tiempo en los distintos gremios de la industria, agricultura, ganadería, construcción, transporte, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm), con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Protección del motor IPX5 con aislamiento clase F.
- Motor de alta eficiencia $\eta = 95\%$, mayores prestaciones y menor consumo de corriente.
- Unión motor bomba mediante junta elástica (4 rodamientos en línea).
- Cable eléctrico de 5 m y manómetro en baño de glicerina.
- Válvula By-Pass automática de regulación de presión.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TST, paro total electrónico temporizado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado con mango robusto y cómodo para el transporte.

- 2 ruedas macizas y 1 rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Predisposición para colocar enrollador de manguera.

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA38106 Manguera alta presión $\frac{3}{8}$ " 10 m con conexión rápida
302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
302022021 Lanza acero inoxidable de 420 mm
1000101000 Porta-boquilla regulable de alta y baja presión $\frac{1}{4}$ " - $\frac{1}{4}$ "
10036... Boquilla alta presión $\frac{1}{4}$ " - 25° según modelo

ACCESORIOS OPCIONALES

- 72867 Enrollador manual manguera hasta 40 m 200,00 (sin manguera)

P.V.P.

Posibilidad (bajo pedido) 60 Hz (Consultar precios)

	KH2020F	KH2520F	KH2030F
Presión máx. bar	30-200	30-250	30-200
Caudal L/h	1.260	1.200	1.800
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Potencia total W	9.400	11.000	11.000
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60
Depósito detergente L	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	115x63x95	115x63x95	115x63x95
Peso kg	118	120	120



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com