



GRUPO
NAVENDI




kruger.es



Paro total
automático



Regulación
de presión y
producto químico
desde lanza



Enrollador
incorporado



Depósito
producto químico



Lanza turbo



Cepillo fijo



KH604



KH701

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional axial con 3 pistones de acero y cabezal de aleación ligera.
- Motor eléctrico asíncrono 2.800 W en KH604 con protección térmica.
- Motor eléctrico asíncrono 3.100 W en KH701 con protección térmica.
- Válvula By-Pass automática integrada en cabezal de bomba.
- TSS paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Depósito de producto químico incorporado.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Alojamiento y soportes para accesorios.
- Dotada de boquilla ángulo variable alta-baja presión.
- Enrollador de manguera incorporado.
- Cable eléctrico de 5 m.

- Funcionamiento tanto en posición vertical como horizontal.
- Conexión rápida manguera a pistola.

EQUIPAMIENTO COMPLETO

- KH604FQ6 Manguera de alta presión 6 m en KH604
- KH701FQ8 Manguera de alta presión 8 m en KH701
- KH701FQ9 Pistola con prolongación térmica
- KH6045 Lanza boquilla ángulo variable
- KH6018 Adaptador accesorios
- KH6014 Lanza turbo
- KH6019 Cepillo fijo

ACCESORIOS OPCIONALES

- KH60118 Lanza lava-bajos-WC
- KH6016 Kit arenador con sonda
- KH6017 Kit manguera-ratón desatascar tuberías 10 m
- KH6012 Boquilla lava-pavimentos

	KH604	KH701
Presión bar	140	160
Presión máx. bar	180	225
Caudal L/h	360	420
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potencia total W	2.400	3.100
RPM	2.800	2.800
Temp. máx. admisión °C	40	40
Depósito detergente L	1	1
Dimensiones (LxAnxAl) cm	34x28x63	38x36x86
Peso kg	20	28