



GRUPO
NAVENDI



KHA221DFSP
KHA322GFSP



Autónoma
gasolina
KHA215GFSP
KHA322GFSP



Autónoma
diésel
KHA221DFSP



Grupo
motor-bomba



Manómetro en
baño de glicerina



Arranque
eléctrico
KHA221DFSP
KHA322GFSP



Regulación de
presión y producto
químico desde
lanza



Lanza doble
KHA215GFSP
KHA221DFSP



Lanza 1.200mm
KHA322GFSP



CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional HAWK 1.450 rpm de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora entre motor y bomba.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico, cuatro tiempos, KOHLER o VANGUARD 14 hp, puesta en marcha por correa auto envolvente y sensor de falta de aceite en KHA215GFSP.
- Motor diésel KOHLER KDI 1903 de 3 cilindros, refrigerado por agua, funcionamiento a 1.500 rpm, con arranque eléctrico, sensor de falta de aceite y cuadro eléctrico de control en KHA221DFSP.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico, cuatro tiempos, KOHLER o VANGUARD 25 hp con arranque eléctrico y por correa auto envolvente con sensor de falta de aceite en KHA322GFSP.
- Válvula By-Pass de última generación y regulador presión.
- Filtro en entrada de agua.
- Manómetro presión en baño de glicerina.
- Válvula termostática de descarga que evita el calentamiento

de la bomba de presión.

- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.
- Chasis tubular de acero lacado al horno y 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento Ø25 cm en KHA215GFSP y KHA322GFSP.
- Chasis lacado al horno en bancada o con ruedas en KHA221DFSP.
- Enrollador manguera 40 m (opcional).

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA3810 Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
- 1000908331 Lanza doble con prolongación térmica y regulación presión en KHA215GFSP-KHA221DFSP y 1.200 mm en KHA322GFSP
- 301822007 Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
- 1003625... Boquilla alta presión de acero 25 °C
- 1003605020 Boquilla baja presión

	KHA215GFSP	KHA221DFSP	KHA322GFSP
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-300
Caudal L/h	900	1.260	1.320
Potencia motor kW/Hp	10.2/14	20/27	18.5/25
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Gasolina
RPM	1.450	1.450	1.450
Depósito combustible L	3.6	50	6.5
Consumo combustible L/h	3.2	3.75	4.4
Temp. máx. admisión °C	60	60	60
Arranque	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones (LxAnxAl) cm	71x75x75	105x85x80	98x80x75
Peso kg	85	180	162