



GRUPO
NAVENDI



kruger.es



Agua caliente



Paro total
electrónico
automático
KHL1108C



Paro total
electrónico
temporizado
KH140C



Tapa de ABS



Manómetro en
baño de glicerina
en KH140C



Regulación
de presión y
producto químico
desde lanza



Depósito
producto químico

KHL1108C



KH140C



CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial semi-profesional con cabezal de aleación ligera y tres pistones de acero con recubrimiento cerámico.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (2.800 rpm) con protección térmica integrada en todas las fases de bobinado.
- Válvula By-Pass automática integrada en cabezal.
- Maniobra en baja tensión 24 V.
- Sistema TSS de paro total en KHL1108C y TST en KH140C.
- Válvula de seguridad de descarga por sobre-presión.
- Toma de agua directa con filtro de entrada.
- Sistema independiente que permite trabajar tanto en agua fría como en agua caliente.
- Caldera de alto rendimiento con mínima emisión de gases, con niveles muy inferiores a los marcados por la CEE.
- Bomba gas-oil anti gripado.
- Termostato regulación temperatura 30 - 90 °C.
- Combustible gas-oil "A".
- Manómetro en baño de glicerina en KH140C.
- Cable eléctrico de 5 m.
- Salida de producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Chasis de acero pintado con depósitos de detergente y gas-oil de polietileno incorporados en KH140C.

- Chasis en polietileno con depósito de gas-oil y detergente integrados en KHL1108C.
- 2 ruedas en KHL1108C y 4 ruedas en KH140C, macizas Ø20 cm.
- Soportes para lanza, manguera y cable eléctrico.

ACCESORIOS DE SERIE KHL1108C

- 46180049 Manguera alta presión 1/4" 8 m con conexión rápida
37000037 Pistola prolongación térmica 500 mm
60020309 Lanza acero inox. 420 mm con boquilla ángulo variable y conexión rápida

ACCESORIOS DE SERIE KH140C

- MKA148 Manguera alta presión 1/4" 8 m con conexión rápida
302122003 Pistola prolongación térmica 500 mm
302022021 Lanza acero inox. 420 mm con conexión rápida
100101000 Porta-boquilla regulable alta y baja presión 1/4 - 1/4"
1003625035 Boquilla alta presión 1/4 - 25° 035

ACCESORIOS OPCIONALES KH140C

- 207104004 Enrollador manual manguera alta presión 200 bar 10/20 m 1/4" P.V.P. 315,00

	KHL1108C	KH140C
Presión máx. bar	110	30-140
Caudal L/h	450	600
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50
Potencia total W	2.400	2.800
RPM	2.800	2.800
Temp. máx. generada °C	30÷90	30÷90
Consumo Gas-Oil kg/h	3,5	4
Depósito Gas-Oil L	14	18
Depósito detergente L	2,5	8
Dimensiones (LxAnxAl) cm	82x60x87	80x55x70
Peso kg	72	75



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esqiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esqiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com