



GRUPO
NAVENDI



KRA31TLS
KRA51TLS



Telecontrol
KRA31TLS-
KRA51TLS



Sistema soplado
KRA31TLS-
KRA51TLS



Filtro cartucho
KRA31TLS-
KRA51TLS



Cabezal PVC
blindado



INOX
Depósitos en
acero inoxidable



Batería 24V
KRA124BAT



Filtro poliéster
lavable
KRA124BAT



Indicador
acústico
reserva batería
KRA124BAT



*Ambos modelos con
función **Telecontrol**
y **Soplador**

KRA51TLS

KRA31TLS

KRA124BAT

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Potentes aspiradores para polvo y líquido.
- Gran potencia de aspiración, reducido tamaño y fácil accesibilidad.
- Cabezal de PVC resistente a golpes y blindado para reducir el ruido.
- Motores enfriamiento por doble By-Pass de larga duración.
- Motores con aislamiento acústico.
- Diseño ergonómico, portátiles, manejables y reducido peso.
- Terminal giratorio en manguera para evitar su estrangulamiento.
- Kit completo accesorios Ø36 mm.
- Carro market con porta-accesorios integrado KRA51TLS-KRA124BAT

CARACTERÍSTICAS KRA31TLS-KRA51TLS

- Gran potencia de aspiración 1.400 W con valores de depresión superiores a los estándar de mercado.
- Aspiradores multifunción con sistema de Aspiración, Telecontrol y Soplado.
- Portátil, manejable y reducido peso.
- Triple filtración del aire mediante filtro de cartucho, filtro bolsa papel y filtro textil en KRA31TLS y filtro bolsa textil en KRA51TLS..
- Depósito de acero inox. 30L -50L resistente a los golpes.
- Manguera desagüe líquidos en KRA51TLS.
- 4 m de longitud de cable eléctrico.

ACCESORIOS DE SERIE KRA31TLS-KRA51TLS

- YS647 Manguera asp. con terminales 1,8 m KRA31TLS
YS633 Manguera asp. con terminales 2,5 m KRA51TLS
YS602 Prolongación PVC 50 cm (2 uds.)

- YS618 Boquilla polvo-moqueta-líquidos
YS613 Boquilla plana
YS617 Cepillo rincones
KRA3158 Filtro cartucho
KRA3176 Filtro textil KRA31TLS
KRA5176 Filtro bolsa textil KRA51TLS
YS60930L Filtro bolsa papel 30 L KRA31TLS
YS60950L Filtro bolsa papel 50 L KRA51TLS

CARACTERÍSTICAS KRA124BAT

- Funcionamiento a batería 24 V DC sin cable eléctrico.
- Con una autonomía de trabajo de 1 hora a plena potencia + 30 minutos de reserva.
- Sistema alarma acústica reserva batería.
- Incluye baterías 2x12 Vx35 AH GEL y cargador alta frecuencia.
- Filtración mediante filtro de poliéster y filtro espuma.
- Depósito de acero inoxidable 21 L.
- Porta accesorios.

ACCESORIOS DE SERIE KRA124BAT

- ACTF032/3 Manguera flexible con terminales 3 m
ACTC032 Tubo de acero inox. 50 cm
ACSP032RT Boquilla doble uso
ACSM032 Boquilla líquido
ACLP032 Boquilla plana
ACBO032 Boquilla tapicerías
ACPE032 Cepillo redondo
FA034PP Filtro poliéster
ACCA165A Filtro esponja líquidos
O8SP43 Kit 5 bolsas papel (opcional)
FI175140 Filtro cartucho (opcional)

	KRA31TLS	KRA51TLS	KRA124BAT
Motor nº	1	1	1
Potencia W	1.400	1.400	550
Tensión V	220-240	220-240	24 V DC
Enfriamiento	By-Pass	By-Pass	By-Pass
Caudal m³/h	190	200	120
Depresión mm/H ₂ O	1.650	1.500	1.400
Depósito L	30	50	21
Sonoridad dB	75	75	54
Accesorios Ø mm	36	36	36
Dimensiones (LxAnxAl) cm	36x34x66	48x47x68	58x58x96
Peso kg	12	15	45