



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Aspiradores industriales potentes, resistentes, silenciosos, compactos y de fácil transporte.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento.
- Son adecuados para servicio continuo.
- Filtro de poliéster antiestático que protege la unidad aspirante y asegura una elevada retención del polvo.
- Con vacuómetro que permite controlar el nivel de depresión.
- Sistema de aspiración frontal que permite la aspiración de polvos, sólidos y líquidos.
- Sistema de limpieza de filtro manual mediante sacudidor con movimiento vertical.

CARACTERÍSTICAS KRAI37-KRAI46

- Modelo KRAI37, con 3 motores monofásicos de tipo By-Pass con interruptores independientes.
- Modelo KRAI46 con motor-turbina asíncrono de alto rendimiento y trabajo continuo.
- Amplia superficie de filtración 1,8 m² y alta eficiencia (3 micrón).
- Aspiradores montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con cuerpo y depósitos en acero inoxidable y dotados de ruedas anti-huellas con freno.
- Contenedor de residuos en acero inoxidable con ruedas.

CARACTERÍSTICAS KRAI802AIREX

- Aspirador neumático ATEX, de conformidad con las normas de seguridad en áreas de riesgo de explosión: Zonas 1 y 2

para gases explosivos y zonas 21 y 22 para polvos explosivos, con certificado TÜV para dichas zonas.

- Unidad de aspiración de aire comprimido tipo Venturi.
- Alto rendimiento y trabajo continuo.
- Amplia superficie de filtración y alta eficiencia (3 micrón).
- Sistema de limpieza de filtro manual, mediante sacudidor con movimiento vertical.
- Aspiradores construidos en acero inoxidable AISI 304.
- Dotado de ruedas anti-huellas con freno.

ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm KRAI37-KRAI46

- 004038 Manguera de aspiración con terminales 3 m
- 004024 Reducción metal 70-50 mm
- 004137 Prolongación metal "L"
- 004450 Boquilla suelos 43 cm con ruedas
- 004096 Cepillo redondo
- 004162 Boquilla plana PPL
- 004130 Filtro poliéster 18.000 cm²

ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm KRAI802AIREX

- TA02040000 Manguera de aspiración con terminales 3 m
- SL01580020 Reducción metal 80-40 mm
- SL02127046 Doble curva metal
- TA04400011 Boquilla suelos 430 mm con ruedas en acero inox.
- TA01630000 Boquilla tronco cónico

Consultar accesorios opcionales

	KRAI37	KRAI46	KRAI802AIREX
Motor nº	3	1	Aire comprimido 1.500 L/m 6 bar
Potencia W/hp	3.500/4,8	3.000/4	-
Tensión pH/V	1/230	3/400	-
Caudal m³/h	650	350	170
Depresión mm/H ₂ O	2.500	3.200	4.500
Depósito L	80	80	80
Superficie filtro cm²	18.000	18.000	8.000
Sonoridad dB	79	73	73
Accesorios Ø mm	50	50	50
Dimensiones (LxAnxAl) cm	62x80x140	62x80x150	62x53x108
Peso kg	78	85	35



Equipo
preparado para
uso intensivo



Certificación
ATEX
KRAI802AIREX



Funcionamiento
por aire
comprimido
KRAI802AIREX



Motores
monofásicos
By-Pass
KRAI37



Superficie
filtración alta
eficiencia
KRAI37-KAI46



Cómodo vaciado
de depósito



Vacuómetro



Aspiradores
ecológicos