



GRUPO  
NAVENDI



KRAI450OIL

KRAI100OIL

KRAI200OIL



Equipamiento industrial completo  
en KRAI450OIL

Equipamiento industrial completo  
en KRAI100OIL - KRAI200OIL



KRAI450OIL  
KRAI200OIL  
KRAI100OIL



Equipo  
preparado para  
uso intensivo



Especial aceites  
y emulsiones



Sistema de  
aspiración  
tangencial



Motores  
monofásicos  
By-Pass  
KRAI450OIL



Vacuómetro



Perfecta  
separación  
sólidos-líquidos

100L  
200L

Depósito de  
residuos de  
100L/200L

## CARACTERÍSTICAS

- Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas.
- Sin transmisión, no necesita mantenimiento, es adecuado para el servicio continuo (Modelo KRAI100OIL-KRAI200OIL).
- Aspiración desarrollada por 3 motores tipo By-Pass con interruptores independientes e indicador de vacío (Modelo KRAI450OIL).
- Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40 L.
- Recuperación y trasvase del aceite recogido por medio de inversión del flujo de aire (KRAI100OIL-KRAI200OIL).
- Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado.
- Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y filtro de nylon que impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores.

- Sistema de aspiración tangencial con boca Ø50 mm que permite la aspiración de líquidos sin riesgo para los motores.
- Montado sobre un robusto bastidor de acero barnizado con soporte para accesorios, dotado de ruedas anti-huellas, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

### ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm

- TA00420000 Manguera asp. 3 m poliuretano antióleo con 1 terminal (KRAI450OIL)
- TA01120000 Manguera asp. 4 m poliuretano antióleo con 2 terminales (KRAI100OIL-KRAI200OIL)
- AA2638 Reducción metal 80-50 mm
- AA1280 Boquilla tronco cónico goma
- AA1043 Boquilla lanza aluminio
- AA2659 Doble curva metal (KRAI100OIL-KRAI200OIL)
- AA1420 Boquilla suelos con ruedas (KRAI100OIL-200OIL)

|                               | KRAI450OIL | KRAI100OIL | KRAI200OIL |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Motor nº                      | 3          | 1          | 1          |
| Potencia W/hp                 | 3.450/4.7  | 3.000/4    | 3.000/4    |
| Tensión pH/V                  | 1/230      | 3/400      | 3/400      |
| Caudal m³/h                   | 540        | 300        | 300        |
| Depresión mm/H <sub>2</sub> O | 2.500      | 3.000      | 3.000      |
| Depósito L                    | 100+40     | 100+40     | 200+40     |
| Superficie filtro cm²         | 300 micrón | 300 micrón | 300 micrón |
| Sonoridad dB                  | 76         | 78         | 78         |
| Accesorios Ø mm               | 50         | 50         | 50         |
| Dimensiones (LxAnxAl) cm      | 84x66x125  | 67x66x135  | 110x63x181 |
| Peso kg                       | 65         | 95         | 185        |



GRUPO  
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiros, C/ H Nave 32 -31191- Esquiros de Galar - Navarra  
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com