



GRUPO
NAVENDI



1688-BSM

Bota de serraje marrón en microfibra perforada y rejilla sintética transpirable, S1P, "Metal free", SRC y suela doble densidad PU/PU.

EMERITA



LIGEREZA TRANSPIRABLE

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) transpirable, ligero y confortable, como logística, transportistas y repartidores, almacén, automoción y fabricación e industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte de serraje en microfibra perforada y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a hidrocarburos.



Suela Antideslizante SRC.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Resistente a aceites.



Absorción de choques.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com