



GRUPO
NAVENDI



1688-BSMM

Bota de serraje en microfibra y rejilla sintética transpirable, con Membrana "anibalTEX", S3, CI, "Metal free", SRC y suela doble densidad PU/PU.

EMÉRITA (Membrana)



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II,
EN20345 S3 SRC WR WRU CI E A.



Ejemplo de marcado
en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope y plantilla) hidrófugo, transpirable, ligero y confortable, como son agricultura y jardinería, pesca, almacenes refrigerados, trabajos en ambientes húmedos y en contacto con agua.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte de serraje en microfibra y rejilla sintética transpirable.
- ✓ Tope de seguridad de Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ Suela **PU/PU** de doble densidad.
- ✓ Plantilla **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Aislamiento frente al frío del piso CI hasta -20°.
- ✓ Membrana Waterproof "**anibalTEX**". **WR y WRU**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera
resistente 200J.



Plantilla
Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a
aceites.



Resistente a
hidrocarburos.



Absorción
de choques.



Suela
Antideslizante SRC.



Puntera
reforzada.



Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

- ✓ Agricultura y jardinería.
- ✓ Pesca.
- ✓ Almacenes refrigerados.
- ✓ Ambientes húmedos.
- ✓ Trabajos en contacto con agua en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiroz, C/ H Nave 32 -31191- Esquiroz de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com