



1688-ZBL

Bota negra microfibra tipo piel
hidrofugada, WRU, S3, "Metal free"
y suela doble densidad PU/PU.

TARRACO



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.



Ejemplo de marcado
en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la logística y transporte, repartidores, almacenes, industria y en general, cualquier trabajo en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera
resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a
hidrocarburos.



Suela
Antideslizante SRC.



Resistente al agua.



Plantilla
Antiperforación 1.100N.



Resistente a
aceites.



Absorción
de choques.



Puntera
reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Industria en general.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.