



GRUPO
NAVENDI



1688-ZLEF

Zapato rejilla transpirable, S1P
"Metal free", y suela doble densidad
PU/PU con inserto E-TPU.

DRACO

S1P

METAL
safety footwear
free



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A.



Ejemplo de marcado
en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Inserto E-TPU:



Imagen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) muy transpirable, ligero y confortable, como logística, transporte, reparto, almacén, automoción y fabricación, industria ligera, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte rejilla sintética y refuerzo microfibra y TPU.
- ✓ Tope de seguridad de Composite.
- ✓ Lámina anti-perforación Textil.
- ✓ **PU/PU** de doble densidad con inserto de **E-TPU**.
- ✓ Plantilla **PU FOAM** naranja (polifoam).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera
resistente 200J.



Antiestático.



Resistente a
hidrocarburos.



Suela
Antideslizante SRC.



Plantilla
Antiperforación 1.100N.



Resistente a
aceites.



Absorción
de choques.



Puntera
reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Logística.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Repartidores.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas.
- ✓ Industria ligera.
- ✓ Automoción y Fabricación.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



GRUPO
NAVENDI

Pol. Ind. Noain-Esquiros, C/ H Nave 32 -31191- Esquiros de Galar - Navarra
948 19 80 02 ,629 628 353 info@navendi.com, info@cuerposdeintervencion.com