

FICHA TÉCNICA



988CAIR

Camisa ignífuga y antiestática
multinorma de tejido de algodón tratado



 AZUL MARINO

NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ✓ 220 gr/m2.


EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa.
- ✓ 25 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	51/52
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

		W	H
	37/38	96-100	152-164
	39/40	100-104	164-170
	41/42	104-108	170-176
	43/44	108-112	176-182
	45/46	112-116	182-188
	47/48	116-120	188-194
	49/50	120-124	194-200
	51/52	124-128	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Camisa ignífuga y antiestática con cintas reflectantes con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido de algodón tratado con resistencia de las propiedades ignífugas del tejido para 50 lavados. Muy ligera y confortable. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata y retrorreflectante, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Cuello camisero.
- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Cierre frontal por snaps metálicos y tapeta.
- ✓ 2 bolsillos en pecho con cierre por tapeta con velcro.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante en el brazo izquierdo del usuario.
- ✓ Cintas reflectantes de 50 mm.

COMPOSICIÓN:

- ✓ 98% algodón (tratado).
- ✓ 2% poliamida.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldero y procesos afines.
- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482 APC1	Arco eléctrico	Ropa de protección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,F1	Calor y llama	Ropa de protección contra el calor y la llama.
	EN ISO 11611 A1-A2-CLASE 2	Soldero	Ropa de protección al soldo y procesos afines.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
	EN 17353 Tipo B3	Visibilidad	Ropa de protección Visibilidad Realzada



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

