



## MODELO GTX SEQUOIA

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Bota en piel de media caña, forro que bloquea la motosierra por entrapamiento, cuello y talón acolchado, suela de caucho nitrilo, sistema de cierre por cordones. Unión del corte a la suela por montado-pegado convencional.

### TALLAS DISPONIBLES

35 - 48 CONTINENTAL

### CÓDIGO DE DESIGNACIÓN

S3 + CI + HI + HRO + WR + SRC CLASE II  
(acorde EN ISO 20345:2011 ; EN ISO 17249:2004+A1:2007).

### REQUISITOS CUMPLIDOS (SEGÚN EN ISO 20345:2011 / EN ISO 17249:2004+A1:2007)

Resistencia al impacto (200 Julios). Resistencia a la perforación (1.100 Newtons). Requisitos básicos, calzado antiestático, absorción de energía en la zona del talón, resistencia al calor por contacto, aislamiento al frío y calor, resistencia a la absorción y penetración de agua en el empeine. Resistencia a los hidrocarburos y al calor por contacto.

## **DESCRIPCION DE COMPONENTES**

### **CORTE**

Piel flor vacuna hidrofugada de color negro con un espesor de 2,0 – 2,2 mm, acorde a normativa EN ISO 20345:2011, y requisitos de calidad de GORE-TEX®, máxima transpirabilidad e impermeabilidad.

El cuello de la bota está acolchado y forrado con piel hidrofugada, en la parte exterior y piel textil transpirable en la parte inferior. Espumas de densidad 100 Kg / L, con gran poder de recuperación.

La puntera está formada con un protector metálico que tiene una resistencia al impacto de 200 Julios, acorde a normativa EN ISO 20345:2011.

Refuerzo lateral en la zona superior del tobillo en piel forrado con espuma de látex para evitar riesgos de torceduras y esguinces por caídas o terrenos forestales.

Altura del corte: 230 mm (máxima interior).

### **FORRO**

Todo el interior de la bota va cubierta por un calcetín impermeable y transpirable de GORE-TEX®, con la costuras termoselladas.

Membrana GORE-TEX® MORE SEASONS® formada por 4 capas:

- Barrera externa de poliamida.
- Forro de la membrana en poliamida.
- Membrana de PTFE (politetrafluoroetileno expandido).
- Barrera de fieltro en base poliéster.

Proporciona alta transpiración, aislamiento al frío y mantiene el pie impermeable y seco (sensación térmica de confort).

Protección Riesgos Motosierra: Forro en base poliéster de múltiples capas, que bloquea el mecanismo de la cadena por desprendimiento de fibras y entrapamiento, acorde a los requisitos de la normativa EN ISO 17249:2004+A1:2007. Clase II (24 m/s).

## **SISTEMA DE CIERRE**

Se extiende hasta la parte superior de la caña, y está constituido por tres pares de ganchos cerrados en el empeine, un par de gancho de ajuste, y cuatro pares de ganchos abiertos en la caña, fabricados en material metálico y con tratamiento antioxidante e inoxidable.

Por el interior de los ganchos, pasa un cordón circular negro, hidrofugado, repelente al agua y de 180 cm de longitud.

## **CONTRAFUERTE**

En material termoplástico, moldeados de manera ergonómica en tacón.

## **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN**

Plantilla antiperforación textil, con una resistencia a perforación de 1.100N, acorde a los requisitos de la normativa EN ISO 20345:2011.

## **PLANTILLA INTERIOR**

De diseño ergonómico con apoyo retrocapital, sistema de amortiguación en las fases de impacto y despegue, impulso-frenado, confinamiento del tejido blanco del talón y sistema de micro burbujas para mejora del riego sanguíneo. Antiestática, cumpliendo la absorción y secado de la transpiración y la abrasión.

## **SUELA**

Suela de caucho nitrilo ignífugo de color negro, con relieves pronunciados para aumentar el agarre del mismo, y diseñada con vías de drenaje autolimpiantes.