



## FICHA TÉCNICA:

## FOTO:

**Referencia:** CU-933/32

**Compuesto por:** Elemento de amarre/posic. 3 m ajustable(CU-933)

**Normas CE y número de lab.:** ref. CU-933, norma EN 358, lab. 0082

**Marcado CE:** si

## Materiales:

**Material cuerda:** Poliamida, semi-estática Tipo A EN 1891

**Diametro:** 12 mm

**Largo:** 3 m

**Refuerzo:** Poliéster alta tenacidad tubular - largo 1 metro

**Color:** Blanco/testigo en color

**Bloqueador de ajuste:** Duraluminio alta resistencia

**Carga rotura cuerda:**  $F > 35 \text{ kN}$

**Carga rotura equipo:**  $F > 22 \text{ kN}$

**Cosido:** Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774\*3), 12800 cN.

**Peso en gramos:** 410

**Volumen unidad en M3:** 0,00063

**Presentación:** Retractilado\*1

**Código EAN-13:** 8436009990950

 EN 358

\*detalle protector de cuerda



## DESCRIPCIÓN:

Elemento de amarre/posicionamiento realizado en cuerda de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo, semi estática Apto para formar parte de un sistema contra caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se han aplicado los parametros de la directiva Europea 89/686/CEE

## ATENCIÓN:

El elemento de amarre/posic. debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

## LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol No usar para limpiarlo productos químicos

Opcional con AB (absorbedor) incorporado

mas info.: Ver ficha del equipo