



FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: BW-278/KIT2

Compuesto por: Elemento de amarre elástico. 1,5 m (BW-278)
+ Un Absorbedor (AB)

Normas CE y número de lab.: ref. BW-278, norma EN 354, lab. 0082
ref. AB, norma EN 355, lab. 0321

Marcado CE: si

Materiales:

Material banda: Poliéster alta tenacidad

Ancho banda: 44 mm

Largo max: 2 m (máximo en tensión)

Absorbedor: Poliéster alta tenacidad

Carga rotura cinta: F > 45 kN

Carga rotura equipo: F > 22 kN

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 600

Volumen unidad en M3: 0,00136

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009992589

 EN 354, EN 355



DESCRIPCIÓN:

Elemento de amarre elástico en cinta realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo incorpora absorbedor de energía con banda de desgarró de 90 cm Apto para formar parte de un sistema contra caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se an aplicado los parametros de la directiva Europea 89/686/CEE

ATENCIÓN:

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol No usar para limpiarlo productos químicos

mas info.: Ver ficha del equipo