



## PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE



**CE** EN 795 A

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Marcado CE:</b>           | SI                    |
| <b>Normas CE:</b>            | EN 795 A              |
| <b>Laboratorio:</b>          | 0161                  |
| <b>Peso en gr:</b>           | 180                   |
| <b>Dimensiones:</b>          | 44,6 x 24,5 x 84,4 mm |
| <b>Diámetro tornillo:</b>    | 12 mm                 |
| <b>Material:</b>             | Acero inoxidable      |
| <b>Resistencia a rotura:</b> | 30 kN                 |
| <b>Color:</b>                | Plateado              |
| <b>Volumen ud. en m³:</b>    | 0.0019                |
| <b>Presentación:</b>         | Bolsa plástica        |
| <b>Código EAN-13:</b>        | 8436009990486         |

## DESCRIPCIÓN



### Ref.: PA-300GA-1

Punto de anclaje de **gran apertura** fabricado en acero inoxidable con tornillo de expansión para hormigón.

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caídas en altura. Protección contra caídas de altura.

 Ver ficha del equipo

## ATENCIÓN:

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del punto de anclaje.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN.

El dispositivo no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico.


No debe presentar rastro de corrosión.

Debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente.

## INSTALACIÓN/RECUPERACIÓN:

INSTALACIÓN



RECUPERACIÓN

