



FICHA TÉCNICA:

Referencia: CU-933/Y/KIT3

Compuesto por: Elemento de amarre doble en (Y) 1,5 m (CU-933)
Dos mosq. aluminio, apertura 60 mm (MOS-267)
Un Absorbedor (AB)

Normas CE y número de lab.: ref. CU-933, norma EN 354, lab. 0082
ref. MOS-267, norma EN 362, lab. 0321
ref. AB, norma EN 355, lab. 0161

Marcado CE: si

Materiales:

Material cuerda: Poliamida semi estática tipo A

Diametro: 12 mm

Largo: 1,5 m (AB) no incluido

Color: Blanco/testigo en color

Mosquetones: Duraluminio (apertura 60 mm)

Carga rotura cinta: F > 35 kN

Carga rotura equipo: F > 22 kN

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 1500

Volumen unidad en M3: 0,0036

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009992602

FOTO:



DESCRIPCIÓN:

Elemento de amarre doble en (Y) realizado en cuerda semi estática tipo A y dos mosquetones de aluminio tipo torre. Incorpora absorbedor de energía. Apto para formar parte de un sistema contra caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo. Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se han aplicado los parámetros de la directiva Europea 89/686/CEE.

ATENCIÓN:

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso. Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad. Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída.

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua. Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos del sol. No usar para limpiarlo productos químicos.

mas info.: Ver ficha del equipo