



FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia:

CI-518/Y/KIT3

Compuesto por:

Elemento de amarre doble en (Y) 1,5 m (CI-518)
+ Un Absorbedor (AB)
+ Dos mosq. aluminio, apertura 60 mm (MOS-267)

Normas CE y número de lab.:

ref. CI-518, norma EN 354, lab. 0082
ref. MOS-267, norma EN 362, lab. 0321
ref. AB, norma EN 355, lab. 0321

Marcado CE:

si

Materiales:

Material banda:

Poliéster alta tenacidad

Ancho banda:

35 mm

Largo:

1,5 m (AB) no incluido

Absorbedor:

Poliéster alta tenacidad

Mosquetones:

Duraluminio (apertura 60 mm)

Carga rotura cinta:

$F > 45 \text{ kN}$

Carga rotura equipo:

$F > 22 \text{ kN}$

Cosido:

Cosido de seguridad realizado con hilo de
poliéster de filamento continuo Nm 13/3
(detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos:

1600

Volumen unidad en M3:

0,00316

Presentación:

Retractilado*1

Código EAN-13:

8436009992633

 EN 354



DESCRIPCIÓN:

Elemento de amarre doble en (Y)
con absorbedor de energía incorporado
realizado en cinta de poliéster de alta tena-
cidad de filamento continuo y dos mosque-
tones de acero tipo torre - apertura 55 mm
Apto para formar parte de un sistema
contra caídas de altura o posicionamiento
en un punto de trabajo
Para la fabricación de este elemento de
amarre/posicionamiento se an aplicado los
parametros de la directiva Europea
89/686/CEE

ATENCIÓN:

El elemento de amarre debe
ser utilizado por personas que tengan
conocimientos y formación para su uso
Tener en cuenta la altura mínima de trabajo
necesaria para trabajar con seguridad
Desechar el equipo después de ser utilizado
para la parada de una caída

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con
detergente de jabón suave o jabón líquido
y solución de agua
Se debe enjuagar con un paño húmedo
limpio y secar en lugar freco y seco
alejado de los rayos del sol
No usar para limpiarlo productos químicos

mas info.: Ver ficha del equipo