



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

LÍNEA DE SEGURIDAD HORIZONTAL PORTÁTIL 30M*50MM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:

Línea de seguridad horizontal portátil ajustable en cinta de poliéster de alta tenacidad de 50 mm (Largo máx. 30 m) + Dos conectores de seguridad en acero con cierre de rosca + Bolsa de transporte en lona.

Marcado CE:

SI

Normas CE/Lab:

EN 795:2012 CLASE B, 0161 (AITEX)

Material cinta:

Poliéster de alta tenacidad

Colores:

Rojo, naranja y azul.

Rotura cinta:

7.500 kg

Rotura mínima del sistema:

2.500 kg en tiro directo

Peso gr:

6.300

Longitud:

De 5 a 30 m

Ancho cinta:

50mm

Volumen ud. en m³:

0.0160

Presentación:

Bolsa de lona

Código EAN-13:

8436009998734

DESCRIPCIÓN

Ref.: LH-530/XX/KIT3

Línea de seguridad horizontal portátil ajustable en cinta de poliéster de alta tenacidad de 50 mm (Largo máximo 30 m) + Dos conectores de seguridad en acero con cierre de rosca + Bolsa de transporte en lona. **Máximo cuatro personas.**


Remate en anillas laterales, que garantizan un mínimo desgaste en un uso intensivo, prolongando su durabilidad considerablemente *2.

Tensor ergonómico en color rojo recubierto de PVC. EPI CAT III

 Ver ficha del equipo



MULTIUSUARIO



Máx. 4 personas

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

La limpieza y/o desinfección se hará utilizando jabón neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior a 30° C.

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

ATENCIÓN

La línea de seguridad sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Revise periódicamente el dispositivo y subsistema.