



FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: LI-226/10/KIT2AB (largo 10 metros)

Kit-compuesto por:

Cuerda poliamida de 12 mm
Con testigos de rotura

Bloqueador automático **desmontable** con seguro

AB - absorbedor de energía

Normas CE
y número de laboratorio: Conjunto EN 353-2
Cuerda EN 1891. Lab. 0082
Bloqueador EN 353-2. Lab. 1019

Marcado CE: si

Materiales:

Cuerda: Políamida s.estática

Rotura cuerda: > 30 kN

guarda Cabos: si

Bloqueador automatico: Acero de alta resistencia

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 1520 Gr. + 90 Gr. Por cada metro de cuerda

Volumen embalaje en M3: 0.01410

Presentación: Bolsa plastica galga 500

Código EAN-13: 8436009992290



Descripción:

Línea de seguridad vertical en cuerda de 12 con guarda cabos en los extremos
Realizada con cuerda de poliamida con un coeficiente de alargamiento bajo
Incluye bloqueador automático desmontable con seguro + AB

Utilizar un punto de anclaje con la resistencia mínima de 15 Kn

nota: mas información ver fichas de los componentes individualizadas en la web

ATENCIÓN:

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso
Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad
Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

LIMPIEZA:

La línea de seguridad se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua
Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol
No usar para limpiarlo productos químicos

nota: otras combinaciones - sumar referencias