



FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: CU-539

Compuesto por: Retráctil automático en cinta con absorbedor de energía y dos mosquetones automáticos

largo 2.50 Metros

Resistencia a la rotura de 22 kN

Normas CE y número de laboratorio: ref. CU-539, norma EN 360, lab. 0194
ref. MOS-861, norma EN 362, lab. 0194
ref. MOS-293, norma EN 362, lab. 0194

Marcado CE: si

Materiales:

Material: Poliéster alta tenacidad

Apertura: 2,50 m

Ancho: 44 mm

Acabado: Plateado

Mosquetones: Acero de alta resistencia

Resistencia a rotura: 22 kN

Tipo de cierre: Automático

Peso en gramos: 1550

Volumen unidad en M3: 0.002925

Presentación caja 1 u.: 13 x 25 x 9 Cm

Código EAN-13: 8436009995399

 EN 360



Descripción:

Dispositivo retráctil automático en cinta con AB incorporado

Compatible con todo tipo de EPI

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caídas de altura

ATENCIÓN:

Antes de cada uso, comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del equipo

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 Kn

Si el equipo, ha sido utilizado para detener una caída, deberá sustituirse

Los mosquetones, sólo serán seguros si el cierre está completamente cerrado

El Equipo no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico

No debe presentar rastro de corrosión

LIMPIEZA:

El equipo debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad
Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente

mas info.: Ver ficha del equipo