



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

ASIENTO DE POSICIONAMIENTO EN ALTURA - complemento



DESCRIPCIÓN

Ref.: S-1831

Silla de posicionamiento en altura. Para utilizar con E.P.I. como complemento. Porta herramientas. Carga máxima 250 kg. Uso individual.

complemento de trabajo, no es un EPI

*Opción bolsa.



Ver ficha del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	X
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detr 774*3), 12800 cN.
Peso en gr:	1,62 kg
Material banda:	Poliéster alta tenacidad
Material asiento:	Aluminio
Largo del asiento:	40 cm
Acolchado asiento:	Poliuretano 3 mm, rizo/liso bicolor
Ancho banda:	4,5 cm
Hebillas:	Acero
Pasadores:	Resina antideslizante
Anillas:	Poliéster
Conector:	Acero
Código EAN-13:	8436009993661

LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Una conexión incompatible puede provocar un desenganche accidental, una rotura, o afectar a la función de seguridad de otro equipo.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

- Compruebe que el cierre está correctamente cerrado y bloqueado apretándolo con la mano.
- Compruebe que los conectores sean compatibles con las argollas y lazos. Compruebe su posicionamiento.

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.