



GRUPO
NAVENDI

Tel. 948 198 002

629 628 353

www.navendi.com

navendi@navendi.com



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A672 - CS Corte F13 Nitrilo

Colección: Resistente a cortes

Gama: Protección para las manos

Materiales: HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico, Elastano

Capa:

Envase interior: 12

Caja exterior: 144

Información del producto

Los guantes anti-corte CS ofrecen la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante cuando hay poca luz.

Protección para las manos

Está disponible una amplia y creciente colección de modelos para la protección de las manos. Para ayudar a satisfacer toda necesidad. Sólo se utilizan los mejores materiales y medios de producción en la fabricación de la extensa gama de productos Portwest de protección para las manos....

Normas

EN ISO 21420: 2020 Dexteridad 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 (4X44F)

EN 407: 2020 (X1XXXX)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A6)

ANSI/ISEA 105: 2016 (4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel de abrasión (6)



Características

- Resistencia al corte de nivel F
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Nivel al corte A6 ANSI
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100