



GRUPO
NAVENDI

Tel. 948 198 002

629 628 353

www.navendi.com

navendi@navendi.com



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR33 - Prenda antiestática y resistente a la llama, con cuello redondo

Colección: Bizflame Knit

Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Knit: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono

Caja exterior: 36

Información del producto

Además de proporcionar protección antiestática, el tejido transpirable de esta prenda de cuello redondo, que cumple con la NFPA2112, le mantendrá fresco y confortable durante todo el día. Los puños ribeteados mantendrán las mangas largas en su sitio y los bolsillos ocultos en manga y pecho con hueco para el boli, son un amplio y seguro espacio.

Bizflame Knit

Resistente pero ligero ofrece confort y duración. Diseño elegante y práctico. Extraordinaria protección contra arco eléctrico y resistencia a la llama. La confección de calidad combinada con el tejido premium asegura su aspecto como nuevo uso tras uso. La estructura de punto Interlock genera una suave prenda por ambos lados para un máximo confort.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)

NFPA® 2112

NFPA® 70E

AS/NZS 4602.1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))



Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo en la manga
- Bolsillo en el pecho oculto
- Mangas ranglan para un cómodo ajuste
- Manguito ribeteado resistente a la llama para mayor seguridad
- Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
- 2 bolsillos seguros
- ARC2
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III
- Certificado CE