



GRUPO
NAVENDI

Tel. 948 198 002

629 628 353

www.navendi.com

navendi@navendi.com



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR412 - Pantalón ligero resistente a la llama y antiestático

Colección: Bizflame™ Work

Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono

Caja exterior: 24

Información del producto

Moderno pantalón de trabajo confeccionado con tejido ligero resistente a la llama. Repleto de funcionalidad, incluida una longitud de pierna ajustable para mayor comodidad. Los bolsillos multi-función en el muslo proporcionan un espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.

Bizflame™ Work

El Bizflame™ Work ha sido diseñado y desarrollado utilizando un tejido altamente innovador, resistente a la llama con propiedades antiestáticas añadidas. Certificadas según diferentes normas internacionales, estas prendas son perfectas para los requisitos de las empresas offshore y soldadura. La triple puntada y las cremalleras de latón aportan más resistencia y duración a las prendas.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2,)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

EN 17353 Tipo B2



Características

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Bolsillo cargo de acceso fácil
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- CE-CAT III