



PS47 - Protector auditivo Endurance Clip-On de alta visibilidad

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva.

Materiales: ABS, Poliestireno

Caja exterior: 60

Información del producto

En color de alta visibilidad. Este producto es compatible con los cascos de seguridad PS51, PS53, PS54, PS55, PW54, PW55, PV50, PV54, PV60 & PV64. Advertencia: la atenuación varía dependiendo del tipo de casco que se usa con el protector.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPis con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva.

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Normas

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

EN 352-3

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Laboratorio

ALIENOR CERTIFICATION (Organismo Notificador N°.: 2754)

ZA du Sanital

86100 , France

Cert. N°: 2754/1246/159/06/18/0330



PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION
PW47/PS47 = ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & = ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

PW47/PS47	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A. Frequency (Hz)								
B. Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C. Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.1	6.9
D. Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.0	28.1	27.5	26.2

SNR 25dB. M: 25dB. L: 15dB.

PW47/PS47 = PS54 VIEW HELMETS (PW50/PW54/PW55)

PW47/PS47	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A. Frequency (Hz)								
B. Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C. Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D. Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.1

SNR 27dB. M: 25dB. L: 15dB.

PW47/PS47 = WORKSAFE SAFETY HELMETS (PS51)

PW47/PS47	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A. Frequency (Hz)								
B. Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.4	32.8	34	31.5	30.8
C. Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	4.0	4.4	7.9	8.6
D. Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	28.8	29.6	23.6	22.2

SNR 24dB. M: 25dB. L: 15dB.

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3.19-1974
PW47/PS47 = ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & = ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)
Tested by: Michael & Associates, Inc. - 400 Long Lane, PA Furnace, PA 15606, USA

PW47/PS47	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
A. Frequency (Hz)									
B. Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3	
C. Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PS47

- Características**
- CE-CAT III
 - Colocación fácil
 - Color para visibilidad con luz diurna
 - Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
 - Envase individual para máquina expendedora

Colores		Gama
Naranja alta visibilidad		-
Amarillo alta visibilidad		-