



EP20 - Dispensador de tapones

Colección: Tapones auditivos

Gama: Protección auditiva.

Materiales: Espuma de PU

Caja exterior: 4

Información del producto

Container dispensador con tapones de PU desechables. Un suave giro proporciona un par de tapones auditivos esponjosos sin cordón. Puede colocarse sobre una superficie horizontal o colgado de la pared. Se vende con 500 pares de tapones de PU incluidos.

Protección auditiva.

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Normas

EN 352-2 (SNR 34dB)

ANSI S3.19 (32dB)

Laboratorio

Inspec (Organismo Notificador N°.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

Cert. N°: PPE 18161098



PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B Means Attenuation (dB)	33.0	33.3	36.1	37.1	36.1	41.8	38.5
C Standard Deviation (dB)	6.7	7.6	7.4	4.7	4.8	3.6	3.9
D Assumed Protection (dB)	26.3	25.7	28.7	32.4	31.3	38.2	34.6

SNR = 34 dB H = 33 dB / M = 31 dB / L = 28 dB

ANSI S.19-1974

EP20 (EP02-2) / EP21 (EP02-2)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	37.3	40.8	43.1	41.6	40.7	45.6	46.2	49.4	48.3
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	5.0	4.8	2.8	4.2	4.2	4.4	4.5

Tested by: Michael & Associates, Inc.

EP20

Características

- CE-CAT III

Colores

	Gama
Negro	-