



P301 - Máscara con válvula FFP3

Colección: Mascarilla desechable FFP3

Gama: Mascarillas desechables

Envase interior: 10

Caja exterior: 30

Información del producto

Protege contra altas concentraciones de polvos, nieblas con base acuosa y humos. La P301 puede ser usada en concentraciones de hasta 20 veces los VLA.

Mascarilla desechable FFP3

La mascarilla desechable de nivel FFP3 protege contra partículas sólidas y líquidas de toxicidad elevada. % mínimo de filtración 99%. Protege hasta 20 veces el VLA (TLV) (Valor de protección asignado para mascarillas FFP3) o hasta 50 veces el VLA (TLV) (Valor de protección nominal para mascarillas FFP3). Ejemplos de aplicaciones: Chorreado con arena para madera dura (haya, roble)/Tratamiento de madera utilizando productos con base de cobre, cromo o arsénico/Decapado mecánico de pintura/Chorreado de cemento. Nuestra marca Biztex asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la colección de mascarillas desechables.

Mascarillas desechables

Nuestra marca Biztex™ asegura calidad y prestaciones excepcionales en toda la gama de mascarillas desechables. La amplia gama Biztex ofrece un alto nivel de protección y calidad de protección al usuario contra muchos de los riesgos presentes en los puestos de trabajo, incluyendo sustancias químicas líquidas, electricidad estática, partículas secas y contaminación radiactiva. La completa gama Biztex incluye mascarillas desechables y prendas de duración limitada.

Normas EN 149 FFP3 (NR)



Características

- CE-CAT III
- Junta para la cara en el contorno, para máxima comodidad del usuario
- Espacio interior más grande que ayuda a respirar más fácilmente
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Ideal para su uso durante todo el día
- Cajita expositora que ayuda a la presentación para su venta

Colores

	Gama
Blanco	-

Laboratorio

BSI (Organismo Notificador N°. 0086)
The British Standards Institution
HP2 4SQ, UK
Cert. N°. 612535