



MÁSCARA TR 82 Cód. 112190000

Máscara a presión negativa con racor roscado EN 148-1 constituida de:

- Facial externo estampado
- Visor panorámico de gran visibilidad
- Grupo que reúne en un solo cuerpo de material plástico el racor

para el filtro u equipo autónomo, la válvula de exhalación, la válvula de inspiración y la capsula del dispositivo fónico.

- Semimáscara interna
- Arnés de cabeza de cinco brazos
- Cinta de espera

La máscara puede ser utilizada con dispositivos a depresión dotados del correspondiente racor roscado EN 148-1 (filtros, sistemas de línea de aire tipo AC190, respirador turbo alimentado, etc.)



INFORMACION TECNICA:

Resistencia respiratoria:

Flujo de prueba	Inspiración (mbar)		Expiración (mbar)	
	Norma	Medición	Norma	Medición
25 ciclos/min x 2 l/min	≤ 2.5	1.3	≤ 3.0	1.8
30 l/min	≤ 0.5	0.1		
95 l/min	≤ 1.5	0.7		

Pérdida de estanqueidad hacia el interior

Gas de prueba	Max. pérdida hacia el interior permitida %	Penetración máx. medida % (media de 10 piezas)
SF6	0.05	< 0.03

Limitaciones del uso

La máscara no puede ser utilizada con equipo autónomo a sobre presión ni con dispositivos que no dispongan del racor EN 148-1.

CLASIFICACION

Máscara de clase 3 según la norma EN 136:1998 y conforme a las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**.

MATERIALES

Facial:	EPDM
Visor:	Polycarbonato
Arnés:	EPDM
Semimáscara interna:	TPE
Cinta de espera:	PVC

MARCADO



PESO 570 g aprox.

NOTA: SPASCIANI S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por eventual o involuntario error y se reserva la facultad de variar en cualquier momento, materiales, características técnicas o cualquier otra cosa, sin aviso previo.