



FILTRO

Modello: 100 K2

Cód. 124210000

Filtro antigás a rosca unificada **EN 148-1** para vapores de amoniaco (NH₃) y sus derivados.

El filtro puede ser utilizado con mascararas **TR82, TR2002 CL2 y TR2002 CL3** y semimascara **ST 85** o similares, también dotadas de rosca **EN 148-1**.

INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

a 30 l/min: 0.8 mbar

a 95 l/min: 2.8 mbar

Capacidad para gases

Tipo filtro	Clase	Gas de ensayo	Conc gas de ensayo (PPM)	Flujo de ensayo (l/min)	H.R. (%)	Conc. de saturación (PPM)	Tiempo de sat. mín. requerido	Tiempo de sat. registrado
K	2	NH ₃	5000	30	70	25	40	55

Limitaciones del uso

No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está indicado para retener vapores orgánicos, gas y vapores inorgánicos y ácidos, Anhídrido Sulfuroso (SO₂), Monóxido de Carbono (CO) y Oxido de ozono, polvo, humo, neblinas etc...

CLASIFICACION

Filtro conforme a las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**.

Filtro de **clase 2** para antigás según la norma **EN14387:2004**.

Coloración identificativa etiqueta: verde.

MARCADO



MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo

ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 C° y con una humedad relativa inferior a 80%

PESO

175 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

El filtro se suministra en cajas de 4 piezas con las siguientes dimensiones 220 x 220 x 90 mm

CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

