



FILTRO

Modelo: 201 A2B2E2

Cód. 123220000

Filtro antigás a rosca unificada EN 148-1 para vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C, gas y vapores inorgánicos, Anhídrido Sulfuroso (SO₂).

El filtro puede ser utilizado con mascarás **TR82**, **TR2002 CL2** y **TR2002 CL3**, o similares, también dotadas de rosca **EN 148-1**.

INFORMACION TECNICA

Resistencia respiratoria

a 30 l/min: 1.1 mbar

a 95 l/min: 4.7 mbar

Capacidad para gases



Tipo filtro	Clase	Gas de ensayo	Conc gas de ensayo (PPM)	Flujo de ensayo (l/min)	H.R. (%)	Conc. de saturación (PPM)	Tiempo de sat. mín. requerido	Tiempo de sat. registrado
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	>40
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	>25
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	>50
		HCN	5000	30	70	10	25	34
E	2	SO ₂	5000	30	70	0.5	20	26

Limitaciones del uso

No usar en ambientes con concentraciones de oxígeno inferiores al 17% en volumen y en presencia de gas y/o vapores diversos de aquellos debidamente indicados. El filtro tampoco está indicado para retener vapores orgánicos con un punto de ebullición inferior a 65°C, Amoníaco (NH₃) y sus derivados, Monóxido de Carbono (CO), Oxido de ozono, polvo, humo, neblinas etc...

CLASIFICACION

Filtro conforme a las disposiciones Reglamento (UE) **2016/425**.

Filtro de **clase 2** para antigás según la norma **EN14387:2004**.

Coloración identificativa etiqueta: marrón, amarillo y gris.

MATERIAL

Envoltura: polipropileno

Material filtrante: carbón activo

ALMACENAMIENTO

Almacenarlo a temperatura comprendida entre -20 y +50 C° y con una humedad relativa inferior a 80%

PESO

220 g aprox.

DIMENSIONES / CONFECCION

El filtro se suministra en cajas de 4 piezas con las siguientes dimensiones 220 x 220 x 110 mm.

CADUCIDAD

El filtro correctamente conservado en su embalaje original tiene una caducidad de cinco años desde la fecha de producción. La fecha de caducidad está estampada en la etiqueta del filtro y en su embalaje.

MARCADO

